



STOVIL POWER

Detergente per lavastoviglie per acque medie 15°-35°f | igienizzante

EN - Dishwasher detergent for medium hard water 15°-35°f | sanitizing | **SL** - Sredstvo za pomivalne stroje za srednje trdo vodo 15°-35°f/higiensko delovanje | **RO** - Detergent pentru mașina de spălat vase pentru apă cu duritate medie 15°-35°F | igienizant | **RO** - Détergent pour lave-vaisselle avec dureté de l'eau moyenne 15°-35°f | hygiénisant | **DE** - Spülmittel für Geschirrwashmaschinen für mittlere Wasserhärten >15°-35°f / hygienisierend | **ES** - Detergente para lavavajillas para aguas medias de 15 °f-35 °f | higienizante

IT - Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante di grasso, amido ecc.. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione della lavastoviglie. **EN** - Sanitizing alkaline detergent for industrial dishwashers with an automatic dosing system. Detergent: excellent grease and starch-removing action, etc.. Sequestering: prevents the forming of rings and limestone on crockery and on the machine. Shiny Steel: brilliant crockery without rings and water stains. Active Protection: it prevents dishwasher corrosion. **SL** - Alkalno čistilno sredstvo za industrijske pomivalne stroje za kozarce. s samodejnim sistemom doziranja. Detergent: učinkovito odstranjuje ostanke maščobe, škroba ipd. Sekvestrirno sredstvo: preprečuje tvorjenje madežev in vodnega kamna na posodi in stroju. Zlošči jeklo: bleščeča posoda brez vodnih madežev in lis. Aktivna zaščita: preprečuje korozijo pomivalnega stroja. **RO** - Detergent alcalin, igienizant, pentru mașini industriale de spălat vase cu sistem automat de dozare. Detergent: putere excelentă de degresare, împotriva depunerilor de grăsimi, amidon etc. Agent de sechestrare: previne formarea petelor și a depunerilor de calcar pe vase și pe mașină. Agent pentru strălucirea oțelului: vase strălucitoare, fără depuneri sau urme lăstate de apă. Protecție activă: previne coroziunea mașinii de spălat vase. **FR** - Détergent alcalin hygiénisant pour lave-vaisselle industriels avec système de dosage automatique. Détergent : excellent pouvoir dégraissant, il élimine la graisse, l'amidon, etc. Séquestérant: prévient la formation de traces blanches et de calcaire sur la vaisselle et sur la machine. Brillant pour acier: vaisselle brillante sans auréoles et traces blanches. Protection active : il prévient la corrosion du lave-vaisselle. **DE** - Alkalisches, hygienisierendes Spülmittel für industrielle Geschirrspülmaschinen mit automatischem Dosiersystem. Reinigungsmittel: Ausgezeichnete entfettende Kraft für Stärke, Fett usw. Komplexbildner: Beugt der Bildung von Rändern und Kalk am Geschirr und an der Maschine vor. Stahlglanz: glänzendes Geschirr ohne Ränder oder Wasserflecken. Aktiver Schutz: Beugt Korrosion der Geschirrspülmaschine vor. **ES** - Detergente alcalino higienizante para lavavajillas industriales con sistema de dosificación automática. Detergente: excelente poder desengrasante de grasa, almidón, etc. Sequestrante: previene la formación de halos y cal en la vajilla y en la máquina. Abrillantador Acero: vajilla brillante sin halos ni manchas de agua. Protección activa: previene la corrosión del lavavajillas.

IMPIEGO/MODO D'USO - USE/DIRECTIONS FOR USE

IT - IMPIEGO: per acque di media e dolce durezza fino a 35°f. Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico. **NON USARE PER IL LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE. MODALITA' D'USO:** inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità. **EN - USE:** for medium hard and soft water up to 35°F. For use exclusively with dishwashers with automatic dosing systems. **DO NOT USE FOR WASHING DISHES BY HAND. HOW TO USE:** place the suction system directly in the container. Adjust the dosage as needed. **SL - UPO-RABA:** za mehko in srednje trdo vodo do 35 °f. Za uporabo izključno s pomivalnimi stroji z avtomatskim doziranjem. **NE UPORABLJAJTE ZA ROČNO PRANJE POSODE. NAČIN UPORABE:** sredstvo zlijte v predal pomivalnega stroja. Glede na potrebo nastavite doziranje. **RO - FOLOSIRE:** pentru apă cu duritate medie și dulce până la 35°F. A se utiliza exclusiv cu mașina de spălat vase cu preluare automată. **A NU SE UTILIZA PENTRU SPĂLAREA MANUALĂ A VASELOR. MOD DE UTILIZARE:** introduceți tubul de aspirație direct în recipientul cu produs. Reglați dozajul în funcție de necesitate. **FR - UTILISATION:** pour l'eau d'une dureté moyenne ou l'eau douce jusqu'à 35°F. À utiliser uniquement avec des lave-vaisselle à prélèvement automatique. **MODE D'EMPLOI:** introduire le tube d'aspiration directement dans le bidon. Régler le dosage selon les besoins. **DE - ANWENDUNGSBEREICH:** Für mittleres und weiches Wasser bis 35°F. Ausschließlich in Geschirrspülmaschinen mit automatischer Entnahme verwenden. **NIE ZUM MANUELLEN GESCHIRRWASCHEN VERWENDEN. GEBRAUCHSANWEISUNG:** Das Saugrohr direkt in den Kanister einführen. Die Dosierung je nach Bedarf regulieren. **ES - USO:** Para aguas de dureza media y dulce hasta 35 °f. Se utiliza exclusivamente con lavavajillas de toma automática. **NO UTILICE PARA EL LAVADO A MANO DE LA VAJILLA. MODO DE USO:** Introduzca el tubo de aspiración directamente en el bidón. Regule la dosificación en función de las necesidades.




DOSAGGIO - DOSAGE

IT - DOSAGGIO: 0-15°f: 1g ; 15-25°f: 2g ; >25°f: 3g per litro in funzione alla durezza dell'acqua e del grado di sporco. **NON UTILIZZARE SU OGGETTI IN ALLUMINIO. EN - DOSAGE:** 0-15°f: 1g ; 15-25°f: 2g ; >25°f: 3g per litre, depending on water hardness and degree of soiling. **DO NOT USE ON ALUMINIUM OBJECTS. SL - DOZIRANJE:** 0-15 °f: 1g ; 15-25 °f: 2g ; >25 °f: 3g na liter, odvisno od trdote vode in stopnje umazanosti perila. **IZDELKA NE UPORABLJAJTE NA ALUMINIJU. RO - DOZARE:** 0-15°f: 1g ; 15-25°f: 2g ; >25°f: 3g la fiecare litru în funcție de duritatea apei și a gradului de murdărie. **A NU SE UTILIZA PE OBIECTE DIN ALUMINIU. FR - DOSAGE:** 0-15°f: 1 g ; 15-25°f: 2 g ; >25°f: 3g/l en fonction de la dureté de l'eau et du degré de saleté. **NE PAS UTILISER SUR LES OBJETS EN ALUMINIUM. DE - DOSIERUNG:** 0-15°f: 1g ; 15-25°f: 2g ; >25°f: 3g pro Liter je nach Wasserhärte und Verschmutzung. **NICHT AUF ALUMINIUM BENUTZEN. ES - DOSIFICACIÓN:** 0-15°f: 1g ; 15-25°f: 2g ; >25°f: 3g por litro en función de la dureza del agua y del grado de suciedad. **NO UTILICE EN OBJETOS DE ALUMINIO.**

COMPOSIZIONE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/CE)

IT - COMPOSIZIONE CHIMICA: 5% - 15%: EDTA; < 5%: Fosfonati, Policarbossilati. **EN - CHEMICAL COMPOSITION:** 5% - 15%: EDTA; < 5%: Phosphonates, Polycarboxylates. **SL - KEMIČNA SESTAVA:** 5% - 15%: EDTA; < 5%: Fosfonati, Polikarboksilati. **RO - COMPOZIȚIE CHIMICĂ:** 5% - 15%: EDTA; < 5%: Fosfonati, Policarboxilați. **FR - COMPOSITION CHIMIQUE:** 5% - 15%: EDTA; < 5%: Phosphonates, Polycarboxylates. **DE - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG:** 5% - 15%: EDTA; < 5%: Phosphonate, Polycarboxylate. **ES - COMPOSICIÓN QUÍMICA:** 5% - 15%: EDTA; < 5%: Fosfonatos, Policarboxilatos.



PROFESSIONAL

PROPRIETÀ FISICHE - PHYSICAL PROPERTIES

STATO FISICO - APPEARANCE	LIQUIDO - LIQUID
COLORE - COLOR	GIALLO-YELLOW
ODORE - ODOUR	CARATTERISTICO-CHARACTERISTIC

PALLETIZZAZIONE - PALLETIZATION

CODICE - CODE	1121	PZ X CT - PCS X BOX	--
COD. EAN	8032680391620	CT X PLT - BOX X PLT	60
CONFEZIONE - PACK	12KG - 10L	CT X ST - BOX X LAYER	20